

CALDAIE

Pompa scarico condensa **SANICONDENS PRO**



Per caldaie a gas ed anche per caldaie a gasolio con l'aggiunta di **SANINEUTRAL**

Utilizzabile anche con caldaie murali e a terra, banchi refrigeranti, climatizzatori, cassette aria condizionata e deumidificatori

Serbatoio capacità 2 litri

Compatta e silenziosa

Portata massima: 342 lt/h

Diametro ingresso: 28 mm

Diametro di scarico: 8/11 mm

Potenza massima assorbita: 60W

Dimensioni: 260x170x145 mm

Cod. 62809

Pompa scarico condensa **SANICONDENS DECO+**



Pompa per scarico condensa compatta e silenziosa

Portata massima: 15 lt/min

Altezza di scarico massima raccomandata: 6 mt

Pompa ideale per lo scarico delle caldaie a condensazione installate nelle cucine (max 25 Kw)

E' compatta e molto performante

Con granuli di neutralizzazione per la protezione della pompa

Diametro ingresso: 22mm

Diametro uscita: 8-10mm

Dimensioni: 147x117x55 mm

Cod. 62816

CALDAIE

Pompa centrifuga per condensa TS-380



Pompa centrifuga con serbatoio per acqua di condensa

Potenza assorbita: 20W

Capacità serbatoio: 3,4 litri

Dimensioni: 300x150x225

Ideale per condensa acida

Ingresso scarico Ø 29 mm

Uscita scarico 8-12mm

Dimensioni: 300x150x225 mm

Cod. 59380

CLIMATIZZATORI

Pompa SAUERMAN SI 1805



Per caldaie a condensazione
Concepita per essere installata in molteplici condizioni. Con una portata fino a 500 l/h, la SI 1805 è ideale per condizionatori e vetrine refrigerate. Inoltre la sua struttura robusta e l'idoneità a scaricare condense sporche, ad elevata temperatura ed acide (ph > 3,4) la rendono adatta per l'utilizzo in caldaie a condensazione e a gas
Scarica la condensa fino ad un'altezza di 5m4 m
Portata fino a 500 l/h con tempi di funzionamento più brevi
Nuova valvola di non ritorno da 1/4 di firo concepita per facilitare il collegamento di tubi Ø interno 10 mm (3/8")
2 fori di ingresso Ø 24 e 21 mm

Cod. 62812

POMPA SCARICO CONDENZA Clim Mini



Pompa per acque di condensa per split con potenza di raffreddamento max 10 KW.

Da posizionare completamente o parzialmente all'interno dello split
Predisposizione allarme sonoro o visivo
Portata: 10 lt/h

Ø ingresso: 16 mm

Ø tubo scarico: 4/6 mm

Dimensione: 74x37x37 mm

Potenza: 19 W

Cod. 62815

CLIMATIZZATORI

Sistema scarico condensa DELTAPCK



Pompa Si-10 Universa'l integrata
nella canalina

Portata: 20 lt/h

Altezza di mandata max: 10 m

Consumo: 14W

Scarico: Ø 6 mm

Ingresso: Ø 15 mm

(Tubi compresi nel kit)

Dimensioni: 750x80x60 mm

Cod. 62818

TUBI

Tubeo flessibile in pvc plastificato



Trasparente resistente a gran parte dei prodotti chimici, adatto al passaggio di liquidi alimentari secondo il D.M. del 04.04.85 e inoltre per rilevare livelli in edilizia

Temperatura di impiego: -10°/+60°C

4x6 mm - Rot. 10 mt Cod. 8741J

6x9 mm - Rot. 25 mt Cod. 8741E

8x12 mm - Rot. 10 mt Cod. 8741K

Tubeo misuratore di livello FITT LIVELLE



Ideale per la rilevazione della differenza di livello tra due punti collocati ad altezze differenti secondo il principio dei vasi comunicanti

Corredato di kit con imbuto e 2 tappi per impiego facile e rapido

kit Ø 8 mmx25 m - Cod. 22120

Tube livelli



Per rilevazione di differenza di livello tra due punti collocati ad altezze diverse secondo il principio dei vasi comunicanti
Rotolo da 150 metri

Ø 10x14 mm
Rotolo 150 m (16 Kg)
Cod. 22123

ACCESSORI

SIFONE LIRA SPAZIO CLIMA NT



Sifone salva-spazio ispezionabile
Dotato di doppio attacco per lo scarico di:

Caldaie a condensazione,
climatizzatori, deumidificatori,
asciugatrici Ø8-12-14-16

Lavatrici o lavastoviglie Ø20-25
Completo di TEE

Cod. 70300

Adattatore per sifoni LIRA



Multidiametro: Ø 8 / Ø 12 / Ø 14 / Ø 16

Dotato di doppio attacco per lo scarico di caldaie a condensazione, climatizzatori, deumidificatori, asciugatrici ecc

Da installare su tutti i sifoni Lira, Bagno e Cucina

Cod. 70299

ACCESSORI

Curvetta scarico lavatrice



Con attacco asciugatrice
Realizzata in ottone cromato
Portagomma reversibile
Destro/Sinistro

Cod. 7018B

Raccordo scarico lavatrice doppio



Più raccordo scarico condensa
Misura scarico: 1"

Cod. 7018F

ACCESSORI

Raccordo scarico lavatrice doppio

Più raccordo scarico condensa
Misura scarico: 32 mm



Cod. 7018G

Raccordo scarico lavatrice doppio

Più raccordo scarico condensa
Misura scarico: 1.1/2"



Cod. 7018H

ACCESSORI

Portagomma con girello

Con scarico condensa
Misura: 1"



Cod. 7018J

Braga 45°

Per diametri: 20/18/16 mm
Per scarico condensa



Cod. 70431

ACCESSORI

Filtro neutralizzatore condensa acida



Corpo porta cartuccia in poliammide PA trasparente
Tappi e raccordi portagomma in poliammide PA
Collarino di fissaggio in polimero
Rete porta neutralizzante in acciaio inox aisi 304
Tenute idrauliche in EPDM PEROX
Carica neutralizzante in carbonato di calcio
Kit comprensivo di filtro neutralizzatore, collarino di fissaggio, coppia di raccordi portagomma a gomito DN16 e due cariche neutralizzanti di carbonato di calcio

Cod. 5217P

Neutralizzatore di condensa



Per caldaie fino a 90kW
Lunghezza: 380 mm
Diametro ingresso/uscita: 40 mm

Cod. 5745J

ACCESSORI

Filtro CB-KNN-COLOMBO 7-10



Filtro neutralizzatore per caldaie a condensazione

CILICHEMIE BWT

Permette di neutralizzare l'acqua acida di condensa proveniente dalle caldaie a condensazione

Sistema compatto e facilmente accessibile per il ripristino del livello del materiale neutralizzante

Portata acqua di condensa max: 25 lt/h

Fino a caldaie con potenza: 200 Kw

Misure ingombro: 280x200x140 mm

Cod. 55570

Neutralizzatore dell'acqua acida



Sistema compatto con cartuccia sostituibile periodicamente

Cartucce contenenti materiali con grande capacità neutralizzante

PH sempre entro i limiti di legge, anche dopo soste prolungate

Bassa perdita di carico

Cartuccia di elevata autonomia

Fino a 116 KW

Cod. 55573

ACCESSORI

Mini valvola di non ritorno



Dimensione tubo: 6x9,5 mm

Cod. 59375

Prolunga scarico MF



Portagomma laterale 8/10 mm

1" - Cod. 7014D

1.1/4" - Cod. 7014E